

BETON – VEGYI DÜBELEK

A Würth leggazdaságosabb vegyi dübelei
nagy teherbírású rögzítésekhez betonba




**HEROES OF
METAL**

Alapanyag



Repedezett beton

A nagy igénybevétel vagy az időjárási körülmények miatt a betonban apró, sok esetben láthatatlan repedések keletkezhetnek. Repedezett betonhoz tehát mindig a célnak megfelelő rögzítéseket kell alkalmazni.



Repedésmentes beton


Tervező vagy statikus által készített számításokkal alá kell támasztani.

Elhelyezés



Egypontos rögzítés

A terhelést egyetlen rögzítésnek kell viselnie.



Többpontos rögzítés

Az egyik horgony tönkremenetele esetén a terhelés megoszlik a mellette lévő horgonyok között.

Engedélyek és vizsgálati jegyzőkönyvek



Európai Műszaki
Értékelés (ETA)



Tűzálló




Szeizmikus



Fenntarthatóság

ALKALMAZÁSOK SZÉLES SKÁLÁJA



A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MEGOLDÁS:

WIT-UH 300

Csz.: 5918 500 420








420 ml



- Legnagyobb teherbírás
- Menetes szárhoz,
belsőmenetes csövekhez
- Szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2
- Változó rögzítési mélység
- A kikeményedett injektáló habarcs
a lehető legnagyobb mértékben tömíti
a furatot



Elhelyezési utasítás



A HALADÓ MEGOLDÁS:

WIT-VM 250

Csz.: 0903 450 200







420 ml



- Menetes szarakhoz
- Szeizmikus teljesítménykategória: C1
- Falazatban is alkalmazható
- Változó rögzítési mélység
- A kikeményedett injektáló habarcs a lehető legnagyobb mértékben tölti a furatot
- 300 ml-es kartusban is kapható
1K kinyomópisztolyhoz (Csz.: 0903 450 201)



Elhelyezési utasítás



AZ ÁLTALÁNOS MEGOLDÁS REPEDÉSMENTES BETONHOZ:

WIT-PM 200

Csz.: 5918 242 300










300 ml



- Falazatban is alkalmazható
- Változó rögzítési mélység
- A kikeményedett injektáló habarcs a lehető legnagyobb mértékben tömíti a furatot
- 1K nyomópisztollyal használható
300 ml-es tömlőfólia-kartus
- 420 ml-es kiserelésben is kapható
(Csz.: 5918 240 420)



Elhelyezési utasítás



Használat előtt a 300 ml-es kartus tetejét le kell vágni
A megfelelő keveredés érdekében a habarcs első 20 cm-ét ki kell dobni.

Összehasonlítás

	Nagy teljesítményű	Haladó	Általános
	WIT-UH300	WIT-VM250	WIT-PM200
			
Cikkszám	5918 500 420	0903 450 200	5918 242 300
Repedezett betonhoz	+++	+++	
Felhasználási területek	++	+++	+
Teherbírás	+++	++	+
Engedélyek/ Tanúsítványok	+++	+++	+
			

BETON – VEGYI DÜBELEK

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/41 8-130
info@wuertth.hu
www.wuertth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2020/02

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak.
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



WE MAKE HEROES WORK