

Klímátöltő WAC 2200

Art.No W050 400 003

**REFRIGERANT
R134a**



Egy igazi mindenes!

A WAC 2200 keménységével, pontosságával és könnyű kezelhetőségével kiemelkedik a versenytársai közül.

Igazi szolgáltatást kínál személygépjárművek és kishasznajárművek klímarendszereinek szervizeléséhez.

Jellemzők

Pontos

- A csatlakoztatott tömlők hosszának automatikus beállítása, a tömlő hossza akár 6 méteresre is növelhető
- **98%-os hatékonyságú hűtőközeg regeneráció. Az SAE Standard 2788 követelmény: 95%**
- Nyomásmérő a beépített tartály nyomásának mérésére
- Előre telepített adatok a töltési mennyiségekkel
- Hűtőközeg tartály fűtés
- Integrált öblítés funkció a klímarendszerekből kikerülő szennyeződések eltávolításához

Erős

- **Robosztus fém ház, mely teljeskörű védelmet nyújt a külső behatások ellen**
- Hűtőközeg fogyás dokumentálása a hűtőközeg menedzsment rendszernek köszönhetően
- Adatbázis frissíthető az interfészen keresztül
- Szoftver frissítése egyszerűen az USB porton keresztül
- Nagy – 22 kg-os hűtőközeg tartály a hosszabb használatért
- **24 hónapos garancia***
- A garancia a készülék üzembehelyezésének napjától érvényes
- Speciális, biztonságos és környezetbarát szállítás a készülék védelmének érdekében
- 45 °C-os környezeti hőmérsékletig használható

Felhasználóbarát

- Teljesen automatikus berendezés az R134a klímagázhoz
- Beépített hő nyomtató az elvégzett munkafolyamatok dokumentálására
- **Klíma rendszer diagnosztika. Javaslatok a hiba javítására (pl. ha a hűtőközeg mennyisége túl alacsony, stb.)**
- Beállítható hőmérséklet és nyomás értékek a tartályban lévő, nem kondenzálódó gázok nedvességtartalmától függően.
- Létrehozható ügyfél adatbázis
- Minden, a klímarendszereken végrehajtott szerviz kiolvasható és nyomtatható
- Automatikus karbantartás jelzés – 80 kg felhasznált hűtőközeg után

*Kötelező karbantartás mellett

Technikai adatok	
Méret	1070 x 610 x 630 mm
Súly	95 kg
Hűtőközeg	R134 a
Beépített tartály	22 kg
Lefejtő teljesítmény (folyékony)	300 g/min
Vákuum pumpa kapacitás	72 l/min
Minőségi bizonyítvány R134a	SAE J 2099
Nyomás mérő	Pontossági osztály I.6
Max. üzemi nyomás	20 bar
Szárító szűrők száma	1
Működési feszültség	220 – 240 V / 50 Hz
Tanúsítvány	CE and PED / ISO 9001

Szállítás

Tartalom	
WAC 2200 A/C klíma töltő	
3 m hosszú tömlő	
3 db olaj tartály	
Burkolat	
Használati útmutató	
Gyakorlati tanácsok	

Figyelmeztetés: A berendezés szervizelése kötelező 80 kg gázfelhasználás vagy egy év eltelte után.

A részletekről érdeklődjön a területileg illetékes Würth területi képviselőjénél!

Központ:
Würth Szereléstechnika Kft
2040 Budaörs, Gyár u.2.
Tel: 23/418-130, fax: 23/418-137
Vida László +36 30 445 4747
Web: www.wow-diagnosztika.hu