

AWAC 2000A BASIC KLÍMATÖLTŐ – BEÉPÍTETT GÁZELEMZŐVEL

Cikkszám: W050 200 013



CE



A WAC 2000A Basic alapfelszerelésként kínálja a biztonságot és a megbízható működést az új R-1234yf hűtőközeggel végzett szerviz tevékenységéhez.

Integrált hűtőközeg elemzővel!

Jellemzők:

Az előírásoknak való teljeskörű megfelelés

- CE-minősítés
- **Folyamatos szivárgás ellenőrzés mellyel megelőzhető a hűtőközeg veszteség**
- Megfelel a CELEN 60079-10 (CEI3 1-30) előírásoknak
- Adatbázis frissítésének a lehetősége USB-n keresztül
- Belső szellőztető rendszer a biztonságos és megbízható működésért
- Automatikus szerviztömlő öblítés funkció a különböző olajok változtatása esetén
- Automata nyomásnövekedés monitoring a lefejtés után
- Automata tömlőhossz monitoring és beállítás

Gyors és hatékony

- **A német autógyártók ajánlásait meghaladó gyorsaság**
- A felhasznált gáz mennyiségének dokumentálása a hűtőközeg menedzsment rendszer segítségével
- A nem kondenzálódó gázok automatikus eltávolítása a belső tartályból
- Teljesen automata olaj menedzsment a precíz olajtöltésért
- A 4 db olajtartálynak köszönhetően alkalmas a hybrid és elektromos valamint az elektromos kompresszorral ellátott járművekhez
- Elektronikus zárás és nyitás a magas és az alacsony nyomású szelepeknél

Teljes

- **Ellenálló, robusztus fém ház**
- Beépített gázelemző biztosítja a lefejtett gáz tisztaságát
- 2,5 m hosszú szerviztömlő
- Borítás mely megvédi a készüléket a portól és a szennyeződésektől
- Beépített nyomtató, többbrétű, személyre szabott nyomtatási lehetőséggel
- Könnyen áttekinthető, felhasználóbarát kijelző az összes mért és kinyomtatható adattal
- Az összes ügyféllel és gépjárművel kapcsolatos információ eltárolható és felhasználható egy garanciális igény esetén. Az összes releváns adat előhívható és kinyomtatható.
- Integrált öblítő funkcióval

Könnyű kezelhetőség és környezetbarát működés

- Az olajtartályok gyors és egyszerű utántöltése a gyorscsatlakozók segítségével
- **Egyszerűen használható és áttekinthető menürendszer**
- **Nagy, 7"-os képernyő, egyedi beállításokkal**
- Szerviz és karbantartás figyelmeztetés (automata üzemidő számláló)
- Beépített LED szivárgás figyelmeztető
- 95%-os hatékonyság a hűtőközeg regeneráció során

Technikai adatok	
Méret	650x550x1400 mm
Súly	110kg
Hűtőközeg	R-1234yf
Beépített tartály	20 kg
Lefejtő teljesítmény	300g/mln
Vákuum pumpa kapacitás	90l/1min
Vákuum szint	3x 10-1 Pa
Hűtőközeg töltési pontosság	+/- 15 g
Olaj/UV pontosság	1 g
Százalékos tisztaság R-1234yf	100 %
Nyomás mérés	Nagy felbontású digitális kijelzőn
Max. működési nyomás	20 bar
Szárító szűrők száma	1
Tanúsítvány	CE certiffcaHon, SAE J2099, SAE J2843 EC Machinery Dirc: Hve 2006/42/ECEC Low Voltage Directive 2006/95/ECEC EMC Directive 89/336/EEC EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC